ASAHI YUKIZAI
Great Niche Explorer™

2026年4月改訂版

ASAHIAV™ 配管材料

設計積算価格表

水道・農水・関連製品（パイプ/継手/バルブ）

2026

旭有機材株式会社

ASAHI AV™ 製品の材質表示概略説明

弊社では、製品の材質表示を行う場合、記号を使用しています。
その記号の意味については下記のとおりです。

記　号	概　　略
U-PVC	PVCは、硬質ポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride)の略号です。 "U"は、無可塑(Unplasticized)の略号です。 従って、無可塑硬質ポリ塩化ビニル(Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
C-PVC **(HT-PVC)**	"C"は、塩素化(Chlorinated)の略号です。"HT"は、耐熱(High Temperature)の略号です。 従って、塩素化硬質ポリ塩化ビニル(Chlorinated Polyvinyl Chloride) 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(High Temperature Polyvinyl Chloride)の意味です。
HI-PVC	"HI"は、耐衝撃(High Impact)の略号です。 従って、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(High Impact Resistance Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
HP-PVC **(超純PVC)**	"HP"は、高純度(High Purity)の略号です。 従って、超純用硬質ポリ塩化ビニル(High Purity Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
PP	ポリプロピレン(Polypropylene)の略号です。
PPG	ガラス繊維強化ポリプロピレンの略号です。
PVDF	ポリフッ化ビニリデン(Polyvinylidene Floride)の略号です。
PDCPD	ポリジシクロペンタジエン(Polydicyclo Pentadien)の略号です。
PTFE	ポリテトラフルオロエチレン(Poly Tetra Fluoro Ethylene)の略号です。
EPDM	エチレンプロピレンゴム(Ethylene Propylene Diene Rubber)の略号です。
SBR	スチレンブタジエンゴム(Styrene Butadiene Rubber)の略号です。
FKM	フッ素ゴム(Fluorocarbon Rubber)の略号です。
NBR	ニトリルゴム(Acylonitorile Butadiene Rubber)の略号です。
バイフロン™F **(FKM-F)**	三元系フッ素ゴム (Fluorocarbon Rubber of Terpolymer)の略号です。 バイフロン™は旭有機材(株)の登録商標で、バイフロン™F又はFKM- F と表示されます。
ジアブロック™ **(IIR-C)**	次亜塩素酸ソーダライン用AVパッキンのブチルゴム(Isobutene-Isoprene Rubber)の略号です。


ASAHI
YUKIZAI

ASAHIAV™ 配管材料 製品価格表 【水道・農水・関連製品(パイプ/継手/バルブ)】

Table of content

パ　イ　プ

«硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6741)»
«水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6742)»
U-PVC/HI-PVC
1 直管･水道用直管 (プレーンエンド管) VP管 1P
2 ケミカルパイプ(プレーンエンド管) VP管 2P

«スーパーパイプ/耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K6776)»
C-PVC･HT-PVC
3 直管 (プレーンエンド管) 2P

継　　手

«硬質ポリ塩化ビニル管継手»
U-PVC/HI-PVC
4 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) 3-4P
5 AV 90°ベンド 5P
6 AV 45°ベンド 5P
7 大口径継手 6P
8 加工継手 (要部FRP補強継手) 6P

«スーパーパイプ用継手»耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手
C-PVC･HT-PVC
9 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777/AV規格) 7-8P

バ　ル　ブ

«バルブ»
10 ゲートバルブ <標準型 (Pタイプ)> 内ねじ 9P
11 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ (Sタイプ)> 内ねじ 10P
12 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ねじ 11P
13 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ねじ区間弁 (真空下水用) 12P
14 バタフライバルブ57型 <レバー式> 13P
15 バタフライバルブ57型・56型・75型 <ギヤ式> 14P
16 バタフライバルブ56D型・75D型 15P
17 PDCPD製大口径バタフライバルブ 15P
18 バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型 16P
19 PDCPD製大口径バタフライバルブ 電動式 S型 16P
20 水道用空気弁・補修弁 17P
21 農業用空気弁・補修弁 18P
22 自動給水栓 19P
23 外ねじ付エルボ用アタッチメント【自動給水栓･自由型アングルバルブ･アングルバタフライバルブ用】 20P
24 自由型アングルバルブ 21P
25 アングルバタフライバルブ 21P
26 アルファルファ－バルブ™82型 22P
27 アルファルファ－バルブ™低圧大流量 22P
28 ボールバルブ21α型・21型 23P
29 コンパクトボールバルブ27型 24P

ASAHI AV 配管材料 製品価格表 【水道・農水・関連製品(パイプ/継手/バルブ)】

Table of content

関 連 製 品

≪関連製品≫

30 AVパッキン (ガスケット) 25P
31 TSフランジ 26P
32 RR-MFジョイント 27P
33 FRP製 RR-MFジョイント 27P
34 ラッパ口 28P
35 接着剤 28P

キャンセル・仕様変更時の諸経費

改 訂 履 歴

●この価格には消費税は含まれていません。別途消費税を申し受けます。
●掲載されていない材質の組み合わせ等は製造が可能か別途お問い合わせください。
●この製品価格表に掲載した価格は、参考価格です。ご購入価格につきましては、販売店へお問い合わせください。

☆弊社製品を輸出されるお客様へ
①リスト規制品は、経済産業大臣の許可が必要です。
②キャッチオール規制品(弊社全製品)は、自主的な審査及び判断が義務付けられており、
需要者や用途によっては経済産業大臣の許可が必要です。
詳しくは、弊社ホームページの「輸出貿易管理･該非判定書類自動発行サービス」をご覧ください。

1 直管･水道用直管【プレーンエンド管】U-PVC/HI-PVC

型番	P	N	*	**	*	N	***	**
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ

種類		分野		材質		規格・肉厚		規格		種類		呼び径		長さ	
P	パイプ	N	標準	U	U-PVC	PP	直管VP	J	JIS	N	標準	040	40mm	04	4m
				I	HI-PVC	WP	水道用直管VPW					|			
												300	300mm		



1本当:円

型 式		直管			水道用直管		
略 号		VP			VPW		
材 質		U-PVC			U-PVC		
規 格		JIS K 6741			JIS K 6742		
呼び径 (mm)	型番	PNUPPJN***04	【全長4m】		PNUWPJN***04	【全長4m】	
		価格	梱包数	参考重量(kg/束)	価格	梱包数	参考重量(kg/束)
13	013	JIS K 6742	-	-	**1,010**	50	34.8
16	016	JIS K 6742	-	-	**1,500**	35	35.8
20	020	JIS K 6742	-	-	**1,800**	30	37.2
25	025	JIS K 6742	-	-	**2,600**	20	35.8
30	030	JIS K 6742	-	-	**3,170**	15	32.5
40	040	**3,700**	7	22.1	**4,440**	7	22.1
50	050	**5,180**	5	22.4	**6,220**	5	22.4
65	065	**6,650**	5	29.0	**-**	-	-
75	075	**10,130**	3	26.4	**-**	-	-
100	100	**14,930**	2	27.2	**-**	-	-
125	125	**19,210**	2	35.8	**-**	-	-
150	150	**28,780**	1	26.8	**-**	-	-
200	200	**42,980**	1	40.5	**-**	-	-
250	250	**67,010**	1	61.9	**-**	-	-
300	300	**101,940**	1	87.8	**-**	-	-
略 号		HI-VP			HI-VPW		
材 質		HI-PVC			HI-PVC		
規 格		AV規格			JIS K 6742		
呼び径 (mm)	型番	PNIPPJN***04	【全長4m】		PNIWPJN***04	【全長4m】	
		価格	梱包数	参考重量(kg/束)	価格	梱包数	参考重量(kg/束)
13	013	JIS K 6742	-	-	**1,370**	50	34.0
16	016	JIS K 6742	-	-	**2,000**	35	35.1
20	020	JIS K 6742	-	-	**2,420**	30	36.4
25	025	JIS K 6742	-	-	**3,500**	20	35.1
30	030	JIS K 6742	-	-	**4,260**	15	31.9
40	040	JIS K 6742	-	-	**6,110**	7	21.7
50	050	JIS K 6742	-	-	**8,570**	5	22.0
65	065	JIS K 6742	-	-	**10,920**	5	28.3
75	075	JIS K 6742	-	-	**16,730**	3	25.9
100	100	JIS K 6742	-	-	**25,010**	2	26.7
125	125	JIS K 6742	-	-	**32,090**	2	35.0
150	150	JIS K 6742	-	-	**48,840**	1	26.2
200	200	□ **61,780**	1	39.7	**-**	-	-
250	250	□ **93,700**	1	60.2	**-**	-	-
300	300	□ **150,320**	1	85.0	**-**	-	-

□ AV規格

«ケミカルパイプ：硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6741)»

2　直管【プレーンエンド管】U-PVC　ケミカルパイプ

型番	P	N	K	PP	J	N	＊＊＊	04
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	K ケミカル	PP 直管VP	J JIS	N 標準	013 13mm ｜ 300 300mm	04 4m



1本当:円

型式		直管		
略号		VP		
材質		U-PVC		
規格		JIS K 6741		
呼び径 (mm)	型番	PNKPPJN***04　【全長4m】		
		価格	梱包数	参考重量(kg/束)
16	016	1,290	35	35.8
20	020	1,530	30	37.2
25	025	2,210	20	35.8
30	030	2,700	15	32.5
40	040	3,920	7	22.1
50	050	5,560	5	22.4
65	065	7,170	5	29.0
75	075	9,670	3	26.4
100	100	16,320	2	27.2
125	125	21,410	2	35.8
150	150	31,070	1	26.8
200	200	46,540	1	40.5
250	250	71,740	1	61.9
300	300	101,790	1	87.8

(注)　ケミカルパイプに使用する継手は、通常のTS継手(U-PVC)等をご使用ください。

«スーパーパイプ：耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6776)»

3　直管【プレーンエンド管】C-PVC(HT-PVC)

型番	P	N	S	PP	J	N	＊＊＊	04
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	S スーパー	PP 直管VP	J JIS	N 標準	013 13mm ｜ 200 200mm	04 4m



1本当:円

型式		直管			
略号		VP			
材質		C-PVC/HT-PVC			
規格		JIS K 6776			
呼び径 (mm)	型番	PNSPPJN***04			
		価格	梱包数	参考重量(kg/束)	
13	013	1,660	30	21.6	
16	016	2,430	25	26.5	
20	020	2,980	20	25.7	
25	025	4,250	15	27.9	
30	030	5,300	12	26.9	
40	040	7,690	8	26.2	
50	050	11,700	6	27.8	
65	065	□ 15,990	4	24.1	
75	075	□ 22,610	3	27.3	
100	100	□ 35,090	2	28.2	
125	125	□ 46,920	1	18.5	
150	150	□ 64,320	1	27.7	
200	200	□ O	1	41.9	□ AV規格

(注)　200mmパイプの価格は別途お問い合わせください。

4　水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	J	N	***

種類		分野		材質		型式		規格		種類		呼び径	
T	TS継手	N	標準	U	U-PVC	SO	ソケット	J	JIS	N	標準	010	10mm
				I	HI-PVC	9L	エルボ					|	
						4L	45°エルボ					150	150mm
						TE	チーズ						
						VS	バルブソケット(金属無)						
						US	ユニオンソケット						
						CP	キャップ						



1個当:円

型式		ソケット				90°エルボ				45°エルボ				チーズ			
略号		SO				9L				45L				TE			
規格		JIS K 6743				JIS K 6743				JIS K 6743				JIS K 6743			
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数	
呼び径 (mm)	型番	TNUSOJN***	TNISOJN***			TNU9LJN***	TNI9LJN***			TNU4LJN***	TNI4LJN***			TNUTEJN***	TNITEJN***		
		価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱
10	010	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
13	013	74	101	210	840	74	101	170	680	-	-	-		85	109	110	440
16	016	82	114	130	520	82	117	100	400	-	-	-		132	174	60	240
20	020	95	132	85	340	117	159	60	240	184	227	65	260	171	241	40	160
25	025	141	186	50	200	174	249	35	140	275	335	40	160	262	370	20	80
30	030	179	245	35	140	231	329	25	100	-	-	-		337	501	15	60
40	040	311	415	40	80	413	570	30	60	45°ベンド	45°ベンド	-		582	844	15	30
50	050	465	649	24	48	669	896	15	30	45°ベンド	45°ベンド	-		960	1,365	10	20
65	065	781	1,063	30		1,162	1,564	20		45°ベンド	45°ベンド	-		1,716	2,327	14	
75	075	1,132	1,549	22		1,725	2,412	15		45°ベンド	45°ベンド	-		2,648	3,858	10	
100	100	2,294	3,144	10		3,397	4,752	7		45°ベンド	45°ベンド	-		5,468	9,409	4	
125	125	4,016	5,595	8		6,653	9,082	5		45°ベンド	45°ベンド	-		9,422	13,108	3	
150	150	6,666	9,103	4		11,121	15,569	3		45°ベンド	45°ベンド	-		17,791	24,977	2	

※45°ベンドは、5P(6)のAV45°ベンドの価格を参照願います。

1個当:円

型式		バルブソケット				ユニオンソケット				キャップ			
略号		VS				US				CP			
規格		JIS K 6743				JIS K 6743				JIS K 6743			
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数	
呼び径 (mm)	型番	TNUVSJN***	TNIVSJN***			TNUUSJN***	TNIUSJN***			TNUCPJN***	TNICPJN***		
		価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱
10	010	□ 74	-	400	1,600	-	-	-		-	-	-	-
13	013	74	101	250	1,000	80	95	225	900	74	101	420	1,680
16	016	82	114	180	720	▲ 97	▲ 114	150	600	82	114	250	1,000
20	020	85	117	110	440	101	121	100	400	85	117	170	680
25	025	117	186	60	240	157	184	60	240	107	157	100	400
30	030	186	241	40	160	▲ 214	▲ 253	40	160	141	174	70	280
40	040	227	349	50	100	▲ 306	▲ 377	50	100	227	327	80	160
50	050	370	535	30	60	▲ 493	▲ 578	25	50	380	509	40	80
65	065	● 552	● 790	60		-	-	-		713	1,001	60	
75	075	● 786	● 1,142	36		-	-	-		1,210	1,698	35	
100	100	● 1,476	● 2,143	18		-	-	-		2,165	2,979	18	
125	125	□ 3,095	-	12		-	-	-		-	-	-	
150	150	■ 5,415	-	4		-	-	-		5,514	6,106	6	

● AS21
▲ 仕入品
□ AV規格
■ AV規格/仕入品

※200,250,300mm用の継手は、5P(5)の90°ベンド･5P(6)の45°ベンド及び、6P(7)の大口径継手を参照願います。

4　水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	J	N	******

種類	
T	TS継手

分野	
N	標準

材質	
U	U-PVC
I	HI-PVC

型式	
SO	ソケット
TE	チーズ
FS	給水栓ソケット(金属無)
FT	給水栓チーズ　(金属無)
FL	給水栓エルボ　(金属無)
KS	給水栓ソケット(金属入)
KT	給水栓チーズ　(金属入)
KL	給水栓エルボ　(金属入)

規格	
J	JIS

種類	
N	標準

呼び径	
016013	16X 13mm
｜	
150125	150X125mm



1個当:円

型式		径違いソケット				径違いチーズ			
略号		SO (RS)				TE			
規格		JIS K 6743				JIS K 6743			
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数	
呼び径 (mm)	型番	TNUSOJN***	TNISOJN***			TNUTEJN***	TNITEJN***		
		価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱
16x 13	016013	82	114	160	640	132	174	80	320
20x 13	020013	95	132	120	480	171	241	50	200
20x 16	020016	95	132	100	400	171	241	50	200
25x 13	025013	141	186	70	280	262	370	35	140
25x 16	025016	141	186	65	260	262	370	30	120
25x 20	025020	141	186	60	240	262	370	25	100
30x 13	030013	-	-	-		▲ 337	▲ 501	25	100
30x 16	030016	-	-	-		337	501	20	80
30x 20	030020	▲ 179	▲ 245	40	160	337	501	20	80
30x 25	030025	179	245	40	160	337	501	18	72
40x 13	040013	-	-	-		520	844	30	60
40x 16	040016	-	-	-		▲ 520	▲ 844	28	56
40x 20	040020	311	415	50	100	520	844	25	50
40x 25	040025	311	415	50	100	520	844	23	46
40x 30	040030	311	415	45	90	520	844	23	46
50x 13	050013	-	-	-		856	1,365	20	40
50x 16	050016	-	-	-		856	1,365	20	40
50x 20	050020	465	649	40	80	856	1,365	17	34
50x 25	050025	465	649	25	50	856	1,365	15	30
50x 30	050030	▲ 465	▲ 649	25	50	856	1,365	13	26
50x 40	050040	465	649	25	50	856	1,365	11	22
65x 40	065040	▲ 781	▲ 1,063	40		1,678	2,327	18	
65x 50	065050	781	1,063	40		1,678	2,327	18	
75x 25	075025	-	-	-		2,648	3,541	18	
75x 40	075040	▲ 1,132	▲ 1,558	30		2,648	3,541	14	
75x 50	075050	1,132	1,558	30		2,648	3,541	12	
75x 65	075065	1,132	1,558	30		▲ 2,648	▲ 3,541	10	
100x 50	100050	-	-	-		5,468	7,454	6	
100x 75	100075	2,294	3,155	15		5,468	7,454	5	
125x 75	125075	-	-	-		9,422	13,111	4	
125x100	125100	3,367	5,603	12		9,422	13,111	3	
150x 75	150075	-	-	-		17,694	24,983	3	
150x100	150100	▲ 6,666	▲ 9,104	8		17,694	24,983	2	
150x125	150125	6,666	9,104	4		17,694	24,983	2	

▲　仕入品

1個当:円

型式		給水栓ソケット				金属入給水栓ソケット			
略号		FS				KFS			
規格		ー				JIS K 6743			
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数	
呼び径 (mm)	型番	TNUFSJN***	TNIFSJN***			TNUKSJN***	TNIKSJN***		
		価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱
13	013	□ 85	□ 97	200	800	528	757	170	340
16	016	□ 95	□ 117	150	600	-	-	-	
20	020	□ 136	□ 159	90	360	879	1,362	90	180
25	025	□ 149	□ 217	50	200	1,460	2,162	45	90
16x 13	016013	-	-	-		563	1,003	130	260
20x 13	020013	-	-	-		870	1,230	90	180

□ AV規格

1個当:円

型式		給水栓エルボ				金属入給水栓エルボ			
略号		FL				KFL			
規格		ー				JIS K 6743			
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数	
呼び径 (mm)	型番	TNUFLJN***	TNIFLJN***			TNUKLJN***	TNIKLJN***		
		価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱
13	013	□ 85	□ 109	150	600	590	967	150	300
16	016	□ 117	□ 157	110	440	-	-	-	
20	020	□ 145	□ 223	70	280	949	1,599	60	120
25	025	□ 186	□ 329	40	160	1,573	2,408	35	70
16x 13	016013	-	-	-		651	1,328	100	200
20x 13	020013	-	-	-		942	1,362	80	160

□ AV規格

1個当:円

型式		給水栓チーズ				金属入給水栓チーズ			
略号		FT				KFT			
規格		ー				JIS K 6743			
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数		U-PVC	HI-PVC	梱包数	
呼び径 (mm)	型番	TNUFTJN***	TNIFTJN***			TNUKTJN***	TNIKTJN***		
		価格		内箱	外箱	価格		内箱	外箱
13	013	■ 125	■ 179	100	400	-	-	-	
20	020	□ 253	□ 361	40	160	1,169	2,250	40	80
25	025	□ 377	□ 570	20	80	1,854	3,689	20	40
16x 13	016013	■ 157	■ 241	65	260	-	-	-	
20x 13	020013	□ 253	□ 283	50	200	985	1,915	50	100
25x 13	025013	□ 377	□ 570	30	120	1,486	2,627	35	70
25x 20	025020	□ 377	□ 570	25	100	1,854	2,627	30	60

■　AV規格/仕入品　　□　AV規格

5 AV90°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B	N	*	90	V	N	***

種類		分野		材質		型式		規格		その他		呼び径	
B	ベンド	N	標準	U	U-PVC	90	90°ベンド	V	AV	N	規格色	075	75mm
				I	HI-PVC							|	
												300	300mm



1個当:円

型式		90°ベンド		
略号		90B		
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数
呼び径 (mm)	型番	BNU90VN***	BNI90VN***	
		価格		
75	075	3,740	-	12
100	100	6,530	-	6
125	125	13,150	-	4
150	150	19,060	-	3
200	200	34,190	47,080	1
250	250	51,870	70,920	1
300	300	77,590	108,600	1

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

6 AV45°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B	N	*	45	V	N	***

種類		分野		材質		型式		規格		その他		呼び径	
B	ベンド	N	標準	U	U-PVC	45	45°ベンド	V	AV	N	規格色	040	40mm
				I	HI-PVC							|	
												300	300mm



1個当:円

型式		45°ベンド		
略号		45B		
材質		U-PVC	HI-PVC	梱包数
呼び径 (mm)	型番	BNU45VN***	BNI45VN***	
		価格		
40	040	950	1,290	36
50	050	1,500	2,040	18
65	065	2,440	3,400	10
75	075	2,810	3,910	18
100	100	5,160	7,240	9
125	125	12,410	17,330	6
150	150	18,410	25,820	4
200	200	28,950	40,540	2
250	250	40,680	50,020	2
300	300	51,020	71,370	2

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

7　大口径継手 U-PVC/HI-PVC

型 番	T	N	＊	＊＊	V	N	＊＊＊＊＊＊

種類		分類		材質		型式		規格		その他		呼び径	
T	TS継手	N	標準	U	U-PVC	9L	ショートエルボ	V	AV	N	規格色	200	200mm
				I	HI-PVC	SO	ソケット					｜	
						TE	チーズ					300	300mm
												200075	200X 75mm
												｜	
												300250	300X250mm



1個当:円


型 式		ショートエルボ			ソケット			チーズ		
略 号		9L			SO (RS)			TE		
材 質		U-PVC	HI-PVC	梱包数	U-PVC	HI-PVC	梱包数	U-PVC	HI-PVC	梱包数
呼び径 (mm)	型 番	TNU9LVN***	TNI9LVN***		TNUSOVN***	TNISOVN***		TNUTEVN***	TNITEVN***	
		価 格			価 格			価 格		
200	200	26,700	37,310	2	17,930	25,060	4	41,510	58,100	1
250	250	40,800	56,020	1	26,760	36,750	2	59,850	86,870	1
300	300	76,090	106,510	1	35,790	50,060	2	86,240	121,350	1
200x 75	200075	-	-	-	-	-	-	28,500	48,800	2
200x100	200100	-	-	-	-	-	-	29,080	49,810	2
200x150	200150	-	-	-	17,530	24,540	2	33,790	50,140	2
250x 75	250075	-	-	-	-	-	-	34,600	53,240	1
250x100	250100	-	-	-	-	-	-	35,340	54,660	1
250x200	250200	-	-	-	26,200	37,530	2	56,430	76,820	1
300x 75	300075	-	-	-	-	-	-	68,850	116,150	1
300x250	300250	-	-	-	36,730	52,880	1	-	-	-

(注)　AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

8　加工継手【要部FRP補強継手】U-PVC+FRP

型 番	WY	U	＊＊	V	N	＊＊＊＊＊＊

種類		材質		型式		規格		その他		呼び径	
WY	要部FRP補強	U	U-PVC	SO	ソケット	V	AV	N	規格色	350	350mm
				TE	チーズ					｜	
										400	400mm
										200100	200X100mm
										｜	
										400350	400X350mm



1個当:円

型 式		ソケット		チーズ	
略 号		SO (RS)		TE	
呼び径 (mm)	型 番	WYUSOVN******	梱包数	WYUTEVN******	梱包数
		価 格		価 格	
350	350	-	-	146,660	1
400	400	-	-	189,400	1
200x100	200100	35,840	1	-	-
200x125	200125	37,720	1	42,900	1
250x100	250100	56,310	1	-	-
250x125	250125	57,100	1	58,730	1
250x150	250150	60,640	1	62,280	1
300x100	300100	72,550	1	77,100	1
300x125	300125	74,790	1	80,890	1
300x150	300150	77,800	1	81,480	1
300x200	300200	79,850	1	86,880	1
300x250	300250	82,280	1	96,550	1

1個当:円

型 式		ソケット		チーズ	
略 号		SO (RS)		TE	
呼び径 (mm)	型 番	WYUSOVN******	梱包数	WYUTEVN******	梱包数
		価 格		価 格	
350x 75	350075	-	-	102,120	1
350x100	350100	-	-	104,930	1
350x125	350125	-	-	105,990	1
350x150	350150	94,000	1	108,820	1
350x200	350200	95,730	1	109,460	1
350x250	350250	96,540	1	123,160	1
350x300	350300	97,420	1	127,000	1
400x200	400200	112,720	1	127,770	1
400x250	400250	116,690	1	140,980	1
400x300	400300	119,750	1	148,210	1
400x350	400350	133,490	1	168,050	1

(注)　AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)　AV-SUタイプ・AV-GUタイプ等の価格はお問い合わせください。

9 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777) C-PVC(HT-PVC)

型番	T	N	S	＊＊	＊	N	＊＊＊＊＊＊

種類	
T	TS継手
B	ベンド

分野	
N	標準

材質	
S	スーパー

型式	
SO	ソケット
9L	エルボ
4L	45°エルボ
45	45°ベンド
TE	チーズ
VS	バルブソケット
CP	キャップ

規格		種類	
J	JIS	N	標準
V	AV		

呼び径	
013	13mm
｜	
200	200mm
016013	16X 13mm
｜	
150125	150X125mm



1個当:円

型 式		ソケット			90°エルボ			45°エルボ			45°ベンド	
略 号		SO			9L			45L			45B	
規 格		JIS K 6777			JIS K 6777			ー			ー	
呼び径 (mm)	型 番	TNSSOJN*** 価 格	梱包数 内箱	梱包数 外箱	TNS9LJN*** 価 格	梱包数 内箱	梱包数 外箱	TNS4LJN*** 価 格	梱包数 内箱	梱包数 外箱	BNS45VN*** 価 格	梱包数
13	013	200	120	240	240	100	200	-	-		-	-
16	016	220	90	180	330	60	120	-	-		-	-
20	020	340	50	100	430	35	70	□ 430	40	80	-	-
25	025	470	30	60	580	20	40	□ 580	25	50	-	-
30	030	530	60		720	40		-	-		-	-
40	040	830	35		1,160	25		-	-		□ 1,300	36
50	050	1,310	20		1,890	15		-	-		□ 2,040	18
65	065	□ 1,970	30		□ 3,050	14		-	-		□ 4,390	10
80	075	□ 2,830	16		□ 4,580	10		-	-		□ 5,750	18
100	100	□ 6,370	8		□ 9,150	5		-	-		□ 10,040	9
125	125	□ 9,300	4		□ 18,830	5		-	-		□ 19,110	6
150	150	□ 13,630	4		□ 28,840	3		-	-		□ 34,050	4
呼び径 (mm)	型 番	TNSSOVN200 価 格	梱包数		TNS9LVN200 価 格	梱包数		ー ー	- -		ー ー	- -
200	200	□ 61,490	4		□ 79,950	2		-	-		-	-

□ AV規格

1個当:円

型 式		チーズ			バルブソケット			キャップ		
略 号		TE			VS			CP		
規 格		JIS K 6777			ー			ー		
呼び径 (mm)	型 番	TNSTEJN*** 価 格	梱包数 内箱	梱包数 外箱	TNSVSJN*** 価 格	梱包数 内箱	梱包数 外箱	TNSCPJN*** 価 格	梱包数	
13	013	260	60	120	□ 730	150	300	-	-	
16	016	360	40	80	□ 730	100	200	-	-	
20	020	570	20	40	□ 860	70	140	-	-	
25	025	830	12	24	□ 1,140	40	80	-	-	
30	030	990	25		□ 1,560	20	40	-	-	
40	040	1,720	15		□ 2,180	40		-	-	
50	050	2,680	9		□ 3,340	25		-	-	
65	065	□ 4,750	10		□ 4,750	30		□ 3,090	45	
80	075	□ 6,630	6		□ 6,090	22		□ 5,820	24	
100	100	□ 14,160	4		□ 11,790	12		□ 10,350	12	
125	125	□ 24,290	3		-	-		-	-	
150	150	□ 32,550	2		-	-		□ 24,870	4	□ AV規格

(注) バルブソケット(金属無し)は、ねじれ･曲がり･振動がかかる場所や、度かさなる取外しを必要とする場合や、金属との接続には使用しないでください。

9　耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777)　C-PVC(HT-PVC)

型番	T	N	S	＊＊	J	N	＊＊＊＊＊＊

種類		分野		材質		型式		規格		種類		呼び径	
T	TS継手	N	標準	S	スーパー	SO	ソケット	J	JIS	N	標準	013	13mm
						TE	チーズ					|	
						KV	バルブソケット(金属入)					050	50mm
						KS	給水栓ソケット(金属入)					016013	16X 13mm
						KL	給水栓エルボ　(金属入)					|	
												150125	150X125mm





1個当:円

型　式		径違いソケット			径違いチーズ		
略　号		SO (RS)			TE		
規　格		JIS K 6777			JIS K 6777		
呼び径 (mm)	型 番	TNSSOJN*** 価　格	梱包数 内箱	梱包数 外箱	TNSTEJN*** 価　格	梱包数 内箱	梱包数 外箱
16x 13	016013	200	100	200	330	50	100
20x 13	020013	250	70	140	430	30	60
20x 16	020016	250	60	120	430	25	50
25x 13	025013	400	40	80	590	20	40
25x 16	025016	400	40	80	590	15	30
25x 20	025020	400	35	70	590	15	30
30x 13	030013	500	90		1,000	35	
30x 16	030016	-	-		1,000	35	
30x 20	030020	500	70		1,000	35	
30x 25	030025	500	60		1,000	30	
40x 13	040013	-	-		1,710	25	
40x 16	040016	-	-		1,710	24	
40x 20	040020	770	45		1,710	22	
40x 25	040025	770	40		1,710	20	
40x 30	040030	770	40		1,710	20	
50x 13	050013	-	-		2,660	18	
50x 16	050016	-	-		2,660	18	
50x 20	050020	-	-		2,660	15	
50x 25	050025	1,200	30		2,660	15	
50x 30	050030	1,200	30		2,660	12	
50x 40	050040	1,200	35		2,660	12	
65x 13	065013	-	-		□＊ 4,790	13	
65x 16	065016	-	-		□＊ 4,790	13	
65x 20	065020	-	-		□＊ 4,790	12	
65x 25	065025	-	-		□＊ 4,790	12	
65x 30	065030	□＊ 3,600	25		□＊ 4,790	12	
65x 40	065040	□＊ 3,600	14		□ 4,790	12	
65x 50	065050	□ 1,830	28		□ 4,790	12	
75x 20	075020	-	-		□＊ 6,640	9	
75x 25	075025	-	-		□ 6,640	14	
75x 30	075030	-	-		□＊ 6,640	8	
75x 40	075040	□＊ 4,440	15		□ 6,640	10	
75x 50	075050	□ 2,570	20		□ 6,640	10	
75x 65	075065	□ 2,570	16		-	-	
100x 20	100020	-	-		□＊ 14,160	6	
100x 25	100025	-	-		□＊ 14,160	5	
100x 30	100030	-	-		□＊ 14,160	5	
100x 40	100040	□＊ 7,820	8		□＊ 14,160	5	
100x 50	100050	□＊ 7,820	8		□ 14,160	6	
100x 65	100065	□＊ 7,820	8		-	-	
100x 75	100075	□ 4,690	8		□ 14,160	5	
125x 75	125075	□＊ 16,700	3		□ 24,300	4	
125x100	125100	□＊ 17,280	3		□ 24,300	3	
150x 75	150075	□＊ 23,620	3		□ 32,650	3	
150x100	150100	□＊ 24,290	3		□ 32,650	2	
150x125	150125	□＊ 25,030	3		□ 32,650	2	

□　AV規格　　＊　組合せ型

1個当:円

型　式		金属入バルブソケット	
略　号		KVS	
規　格		JIS K 6777	
呼び径 (mm)	型 番	TNSKVJN*** 価　格	梱包数
13	013	1,540	70
16	016	1,770	60
20	020	2,630	40
25	025	3,410	25
30	030	5,480	12
40	040	6,330	9
50	050	12,330	10

1個当:円

型　式		金属入給水栓ソケット	
略　号		KFS	
規　格		JIS K 6777	
呼び径 (mm)	型 番	TNSKSJN*** 価　格	梱包数
13	013	730	90
16	016	-	-
20	020	1,310	45
25	025	2,050	25
16x 13	016013	970	90
20x 13	020013	□ 1,310	45

□　AV規格

1個当:円

型　式		金属入給水栓エルボ	
略　号		KFL	
規　格		JIS K 6777	
呼び径 (mm)	型 番	TNSKLJN*** 価　格	梱包数
13	013	960	80
16	016	-	-
20	020	1,440	35
25	025	2,220	20
16x 13	016013	1,230	60
20x 13	020013	□ 1,440	50

□　AV規格

10 ゲートバルブ ＜標準型(Pタイプ)＞ 内ねじ

型 番	V	CG	＊	＊	I	E	＊＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ステム材質、開方向		ボディ材質		シール材質		接続、規格		呼び径	
V	手動弁	CG	ゲート	M	丸ハンドル	J	樹脂、左開	I	HI-PVC	E	EPDM	F1	フランジ形10K	032	32mm
				C	トップキャップ	R	SUS、右開					FW	フランジ形上水	|	
						L	SUS、左開					NJ	ねじ込み形	350	350mm



1台当:円

型 式		ゲートバルブ 標準型(Pタイプ)									
操作方式		丸ハンドル									
ステム材質		樹脂製						SUS製			
接 続		フランジ形				ねじ込み形		フランジ形			
規 格		JIS10K		7.5K(上水)		Rc		JIS10K		7.5K(上水)	
呼び径 (mm)	型 番	VCGMJIEF1*** 価 格	梱包数	VCGMJIEFW*** 価 格	梱包数	VCGMJIENJ*** 価 格	梱包数	VCGMRIEF1*** 価 格	梱包数	VCGMRIEFW*** 価 格	梱包数
32	032	35,180	1X2	-	-	30,420	1X2	35,180	1X2	-	-
40	040	35,180	1X2	38,870	1X2	30,420	1X2	35,180	1X2	38,870	1X2
50	050	35,850	1X2	39,680	1X2	34,390	1X2	35,850	1X2	39,680	1X2
65	065	46,710	1X2	-	-	-	-	46,710	1X2	-	-
75(80)	080	53,850	1	59,640	1	-	-	53,850	1	59,640	1
100	100	81,200	1	89,710	1	-	-	81,200	1	89,710	1
125	125	113,320	1	125,070	1	-	-	113,320	1	125,070	1
150	150	147,870	1	163,030	1	-	-	147,870	1	163,030	1
200	200	207,550	1	227,510	1	-	-	207,550	1	227,510	1
250	250	309,510	1	340,140	1	-	-	309,510	1	340,140	1
300	300	408,740	1	448,810	1	-	-	408,740	1	448,810	1
350	350	596,970	1	657,280	1	-	-	596,970	1	657,280	1

(注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。
② 上記フランジ形価格はバルブ、全面パッキン(２枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。
③ 丸ハンドル付の場合、SUS製ステム品は右開のみ、また樹脂製ステム品は左開のみ供給可能です。
④ 丸ハンドル付、樹脂製ステム品はJIS 5Kも供給可能です。(40mm～150mmまで)
⑤ 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

1台当:円

型 式		ゲートバルブ 標準型(Pタイプ)					
操作方式		トップキャップ					
ステム材質		SUS製					
接 続		フランジ形				ねじ込み形	
規 格		JIS10K		7.5K(上水)		Rc	
呼び径 (mm)	型 番	VCGC*IEF1*** 価 格	梱包数	7.5K(上水) 価 格	梱包数	VCGC*IENJ*** 価 格	梱包数
32	032	35,370	1X2	-	1X2	30,420	1X2
40	040	35,370	1X2	39,080	1X2	30,420	1X2
50	050	36,010	1X2	39,900	1X2	34,390	1X2
65	065	46,940	1X2	-	-	-	-
75(80)	080	54,220	1	59,790	1	-	-
100	100	81,530	1	89,790	1	-	-
125	125	114,270	1	125,210	1	-	-
150	150	148,710	1	163,090	1	-	-
200	200	207,550	1	230,480	1	-	-
250	250	309,510	1	340,140	1	-	-
300	300	408,740	1	448,810	1	-	-
350	350	596,940	1	657,240	1	-	-

(注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。 トップキャップ式はロングステム仕様も対応可能です。
② 上記フランジ形価格はバルブ、全面パッキン(２枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。
③ キャップ付製品につきましては不断水型です。 (150mmまで)
④ 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

11 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ(Sタイプ)> 内ねじ

型番	V	＊＊	＊	＊	I	S	＊＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ステム材質、開方向		ボディ材質		シール材質		接続、規格		呼び径	
V	手動弁	TG	T字型ラバー	M	丸ハンドル	J	樹脂、左開	I	HI-PVC	S	SBR	F1	フランジ形10K	032	32mm
		SG	従来型	C	トップキャップ	R	SUS、右開					FW	フランジ形上水	｜	
		S6	66型			L	SUS、左開					NJ	ねじ込み形	200	200mm



1台当:円

型 式		ゲートバルブ <ソフトシール型>							
操作方式		丸ハンドル							
ステム材質		樹脂製				SUS製			
接 続		フランジ形							
規 格		JIS10K		7.5K(上水)		JIS10K		7.5K(上水)	
型 式		T字型ラバー							
呼び径 (mm)	型 番	VTGMJISF1*** 価 格	梱包数	VTGMJISFW*** 価 格	梱包数	VTGMRISF1*** 価 格	梱包数	VTGMRISFW*** 価 格	梱包数
40	040	-	-	-	-	O	1X2	49,080	1X2
50	050	45,230	1X2	60,050	1X2	O	1X2	50,050	1X2
75(80)	080	63,050	1	83,770	1	O	1	69,820	1
100	100	84,020	1	111,390	1	O	1	92,810	1
150	150	151,610	1	200,560	1	O	1	167,130	1
型 式		従来型							
呼び径 (mm)	型 番	VSGMJISF1*** 価 格	梱包数	VSGMJISFW*** 価 格	梱包数	VSGMRISF1*** 価 格	梱包数	VSGMRISFW*** 価 格	梱包数
65	065	52,150	1X2	-	-	O	1X2	-	-
125	125	114,460	1	161,050	1	O	1	134,210	1
200	200	217,560	1	298,980	1	O	1	249,150	1

(注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。
② 上記フランジ形価格はバルブ、全面パッキン(２枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。
③ O印 丸ハンドル JIS10K、SUS製ステム品 右開も供給可能です。価格についてはお問い合わせください。
④ 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

1台当:円

型 式		ゲートバルブ <ソフトシール型> 66型					
操作方式		トップキャップ					
ステム材質		SUS製					
接 続		フランジ形				ねじ込み形	
規 格		JIS10K		7.5K(上水)		Rc	
型 式		T字型ラバー					
呼び径 (mm)	型 番	VS6C*ISF1*** 価 格	梱包数	VS6C*ISFW*** 価 格	梱包数	VS6C*ISNJ*** 価 格	梱包数
32	032	44,590	1X2	-	-	43,050	1X2
40	040	44,590	1X2	49,350	1X2	43,050	1X2
50	050	45,390	1X2	※ 50,250	1X2	44,610	1X2
75(80)	080	63,450	1	※ 69,970	1	-	-
100	100	84,360	1	※ 92,920	1	-	-
150	150	152,440	1	※ 167,200	1	-	-
型 式		ゲートバルブ <ソフトシール型> 従来型					
呼び径 (mm)	型 番	VSGC*ISF1*** 価 格	梱包数	VSGC*ISFW*** 価 格	梱包数		
65	065	52,350	1X2	-	-		
125	125	115,420	1	※ 134,400	1		
200	200	218,830	1	249,270	1		

(注) ① ※印はJWWA B-125規格品です。
② JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。トップキャップ式はロングステム仕様も対応可能です。
③ 上記フランジ形価格はバルブ、全面パッキン(２枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。
④ キャップ付製品につきましては不断水型です。 (150mmまで)
⑤ 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

12 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ねじ

型 番	V	＊＊	M	L	I	N	F1	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ステム材質、開方向		ボディ材質		シール材質		接続、規格		呼び径	
V	手動弁	TR	T字型ラバー	M	丸ハンドル	L	SUS、左開	I	HI-PVC	N	NBR	F1	フランジ形10K	032	32mm
		SR	従来型											|	
														250	250mm



1台当:円

型 式		ゲートバルブ <ソフトシール型>	
操作方式		丸ハンドル	
ステム材質		SUS製	
シール材質		NBR	
接 続		フランジ形	
規 格		JIS 10K	
型 式		T字型ラバー	
呼び径 (mm)	型 番	VTRMLINF1*** 価 格	梱包数
32	032	53,330	1X2
40	040	53,330	1X2
50	050	54,270	1X2
80	080	75,650	1
100	100	100,830	1
150	150	181,950	1
型 式		従来型	
呼び径 (mm)	型 番	VSRMLINF1*** 価 格	梱包数
65	065	62,580	1X2
125	125	137,370	1
200	200	261,090	1
250	250	1,015,650	1

(注) ① 上記価格はバルブ、全面パッキン(２枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。
② シール材質SBRも供給可能です。

13 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ねじ区間弁 (真空下水用) 浅層埋設対応品

型 番	V	＊＊	C	L	I	S	F1	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ステム材質、開方向		ボディ材質		シール材質		接続、規格		呼び径	
V	手動弁	TR	T字型ラバー	C	トップキャップ	L	SUS、左開	I	HI-PVC	S	SBR	F1	フランジ形10K	100	100mm
		SR	従来型											｜	
														250	250mm



1台当:円

型 式		ゲートバルブ <ソフトシール型>	
操作方式		特殊キャップ	
ステム材質		SUS製	
シール材質		SBR/EPDM	
接 続		フランジ形	
規 格		JIS10K	
型 式		T字型ラバー	
呼び径 (mm)	型 番	VTRCLISF1*** 価 格	梱包数
100	100	245,430	1
150	150	354,670	1
型 式		従来型	
呼び径 (mm)	型 番	VSRCLISF1*** 価 格	梱包数
200	200	561,180	1
250	250	1,090,540	1

(注) ① 上記価格はバルブ、全面パッキン(２枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)、保護管用ゴム輪のセット価格です。
② 埋設型特殊キャップ式。 【※開閉には専用開栓棒(□60)が必要です。】

14　バタフライバルブ57型 レバー式

型番	V	57	LV	＊	＊	W	＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径	
V	手動弁	57	57型	LV	レバー式	U	U-PVC	E	EPDM	W	ウエハ形	1	JIS 10K	040	40mm
						P	PP	V	FKM			5	JIS　5K	|	
												W	上水	200	200mm



1台当:円

型　式		バタフライバルブ57型				
操作方式		レバー式				
ボディ		U-PVC		PP		
ディスク		PP		PP		
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	
接　続		ウエハ形				
呼び径 (mm)	型番	V57LVUEW****	V57LVUVW****	V57LVPEW****	V57LVPVW****	梱包数
		価　格	価　格	価　格	価　格	
40	040	44,020	83,040	60,010	102,580	1X2
50	050	44,860	88,340	61,170	108,590	1X2
65	065	46,010	101,380	62,710	123,100	1X2
75(80)	080	51,470	116,420	70,220	141,090	1X2
100	100	55,740	143,150	76,030	171,400	1X2
125	125	79,260	206,030	108,060	246,370	1X2
150	150	89,100	236,540	121,500	282,340	1X2
200	200	127,730	389,410	174,190	459,670	1

(注)　① ロングステム仕様も対応可能です。
② 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。
③ 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

15　バタフライバルブ57型・56型・75型 ギヤ式

型番	V	＊＊	＊＊	＊	＊	W	＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径	
V	手動弁	57	57型	SG	サイドギヤ式	U	U-PVC	E	EPDM	W	ウエハ形	1	JIS 10K	040	40mm
		56	56型	TC	トップギヤ キャップ式	P	PP	V	FKM			5	JIS 5K	|	
		75	75型	TG	トップギヤ 丸ハンドル式							W	上水	600	600mm



1台当:円

型 式		バタフライバルブ57型・56型・75型							
操作方式		サイドギヤ式					トップギヤ(キャップ式・丸ハンドル式)		
ボディ		U-PVC		PP			U-PVC	PP	
ディスク		PP		PP			PP	PP	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM		EPDM	EPDM	
接 続		ウエハ形							
型 式		バタフライバルブ57型							
呼び径 (mm)	型 番	V57SGUEW**** 価 格	V57SGUVW**** 価 格	V57SGPEW**** 価 格	V57SGPVW**** 価 格	梱包数	V57**UEW**** 価 格	V57**PEW**** 価 格	梱包数
40	040	85,650	121,110	111,750	150,460	1X2	120,030	149,270	1X2
50	050	86,500	126,040	112,940	156,070	1X2	121,190	150,770	1X2
65	065	87,680	138,010	114,650	169,550	1X2	122,450	152,590	1X2
75(80)	080	97,810	156,860	127,890	192,300	1X2	124,390	156,870	1X2
100	100	105,970	185,450	138,480	225,180	1X2	129,290	163,920	1X2
125	125	136,820	252,070	199,710	325,440	1X2	189,650	241,140	1X2
150	150	155,270	289,300	203,620	349,840	1X2	207,970	261,110	1X2
200	200	236,870	474,770	290,080	549,630	1	255,440	310,340	1
250	250	323,950	650,570	395,080	751,390	1	270,170	332,620	1
300	300	379,400	849,310	460,420	973,060	1	575,200	669,790	1
350	350	510,090	1,128,790	631,530	1,306,470	1	670,590	799,800	1
型 式		バタフライバルブ56型							
呼び径 (mm)	型 番	— 価 格	— 価 格	V56SGPEW*400 価 格	V56SGPVW*400 価 格	梱包数	— 価 格	V56**PEW*400 価 格	梱包数
400	400	-	-	862,150	1,841,850	1	-	930,350	1
型 式		バタフライバルブ75型							
呼び径 (mm)	型 番	— 価 格	— 価 格	V75SGPEW**** 価 格	V75SGPVW**** 価 格	梱包数	— 価 格	V75**PEW**** 価 格	梱包数
450	450	-	-	1,159,480	2,214,550	1	-	1,670,380	1
500	500	-	-	1,360,870	2,837,930	1	-	1,845,350	1
600	600	-	-	1,850,990	3,794,750	1	-	2,247,410	1

(注)　① ロングステム仕様も対応可能です。
② 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。
③ 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

16　バタフライバルブ56D型・75D型

型 番	V	＊＊	＊＊	D	＊	W	＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径	
V	手動弁	56	56D型	SG	サイドギヤ式	D	PDCPD	E	EPDM	W	ウエハ形	1	JIS 10K	400	400mm
		75	75D型	TC	トップギヤ キャップ式			V	FKM			W	上水	｜	
				TG	トップギヤ 丸ハンドル式									600	600mm



1台当:円

型 式		バタフライバルブ56D型・75D型				
操作方式		サイドギヤ式			トップギヤ キャップ式・丸ハンドル式	
ボディ		PDCPD				
ディスク		PP				
シート		EPDM	FKM		EPDM	
接 続		ウエハ形				
型 式		バタフライバルブ56D型				
呼び径 (mm)	型 番	V56SGDEW*400 価 格	V56SGDVW*400 価 格	梱包数	V56**DEW*400 価 格	梱包数
400	400	862,150	1,841,850	1	930,350	1
型 式		バタフライバルブ75D型				
呼び径 (mm)	型 番	V75SGDEW**** 価 格	V75SGDVW**** 価 格	梱包数	V75**DEW**** 価 格	梱包数
450	450	1,159,480	2,214,550	1	1,670,380	1
500	500	1,360,870	2,837,930	1	1,845,350	1
600	600	1,850,990	3,794,750	1	2,247,410	1

(注)　北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

17　PDCPD製大口径バタフライバルブ

型 番	V	PD	SG	D	E	W	＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径	
V	手動弁	PD	大口径バタフライバルブ	SG	サイドギヤ式	D	PDCPD	E	EPDM	W	ウエハ形	1	JIS 10K	700	700mm
												W	上水	｜	
														A20	1200mm



1台当:円

型 式		PDCPD大口径バタフライバルブ	
操作方式		サイドギヤ式	
ボディ		PDCPD	
ディスク		PDCPD	
シート		EPDM	
接 続		ウエハ形	
呼び径 (mm)	型 番	VPDSGDEW**** 価 格	梱包数
700	700	3,888,650	1
800	800	4,630,950	1
900	900	6,365,910	1
1,000	A00	7,260,470	1
1,100	A10	9,077,420	1
1,200	A20	10,248,700	1

(注) ① 本製品は、弊社営業との仕様、機能、保証等の内容に対し、合意後のみの販売となります。
最寄りの営業所へお問い合わせください。
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

18　バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型

型 番	A	＊＊	S	＊	D	E	W	＊	＊＊＊

駆動		型式		駆動部型式		電圧		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径	
A	自動弁	56	56D型	S	S型	3	三相200V	D	PDCPD	E	EPDM	W	ウエハ形	1	JIS 10K	400	400mm
		75	75D型			4	三相400V							W	上水	|	
																600	600mm



1台当:円

駆動部型式		バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型	
電 圧		三相AC200V/AC400V	
ボディ		PDCPD	
ディスク		PP	
シート		EPDM	
接 続		ウエハ形	
駆動部型式		バタフライバルブ56D型 電動式 S型	
呼び径 (mm)	型 番	A56S*DEW**** 価 格	梱包数
400	400	1,777,610	1
型式		バタフライバルブ75D型 電動式 S型	
呼び径 (mm)	型 番	A75S*DEW**** 価 格	梱包数
450	450	1,875,810	1
500	500	2,024,170	1
600	600	2,228,000	1

(注)　北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

19　PDCPD製大口径バタフライバルブ 電動式 S型

型 番	A	PD	S	＊	D	E	W	＊	＊＊＊

駆動		型式		駆動部型式		電圧		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径	
A	自動弁	PD	大口径バタフライバルブ	S	S型	3	三相200V	D	PDCPD	E	EPDM	W	ウエハ形	1	JIS 10K	700	700mm
						4	三相400V							W	上水	|	
																A20	1200mm



1台当:円

駆動部型式		PDCPD大口径バタフライバルブ 電動式 S型	
電 圧		三相AC200V/AC400V	
ボディ		PDCPD	
ディスク		PDCPD	
シート		EPDM	
接 続		ウエハ形	
呼び径 (mm)	型 番	APDS*DEW**** 価 格	梱包数
700	700	4,934,690	1
800	800	5,901,240	1
900	900	7,510,570	1
1,000	A00	8,495,320	1
1,100	A10	9,702,000	1
1,200	A20	10,362,950	1

(注) ① 本製品は、弊社営業との仕様、機能、保証等の内容に対し、合意後のみの販売となります。
最寄りの営業所へお問い合わせください。
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

20 水道用空気弁・補修弁

型番	V	＊＊	＊＊	＊	S	＊＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続・規格		呼び径	
V	手動弁	RW	水道用空気弁	LV	レバー式	D	PDCPD	S	SBR(水道用)	NR	ねじ込み形 R(甲型)	025	25mm
		IW	水道用補修弁	ZZ	なし	I	HI-PVC			FW	フランジ 7.5K(乙型)	｜	
										F1	フランジ 10K(乙型)	200	200mm
										F6	フランジ 16K(乙型)		





ねじ込み形(甲型)　　1台当:円

型 式		水道用空気弁 (PDCPD)			
規 格		7.5K(上水)	10K	16K	梱包数
呼び径 (mm)	型 番	VRWLVDSNR025	VRWLVDSNR025	VRWLVDSNR025	
		価 格	価 格	価 格	
25	025	120,050	132,030	145,210	1

(注)　空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。

フランジ形(乙型)　　1台当:円

型 式		水道用空気弁 (PDCPD)				水道用補修弁(75mm、100mmはHI-PVC, 150mm、200mmはPDCPD)			
規 格		7.5K(上水)	10K	16K	梱包数	7.5K(上水)	10K	16K	梱包数
呼び径 (mm)	型 番	VRWLVDSFW025	VRWLVDSF1025	VRWLVDSF6025		—	—	—	
		価 格	価 格	価 格		—	—	—	
25	025	134,830	147,870	162,510	1	-	-	-	-
呼び径 (mm)	型 番	VRWZZDSFW***	VRWZZDSF1***	VRWZZDSF6***	梱包数	VIWLV*SFW***	VIWLV*SF1***	VIWLV*SF6***	梱包数
		価 格	価 格	価 格		価 格	価 格	価 格	
75(80)	080	157,730	173,430	190,730	1	79,330	84,920	93,430	1
100	100	210,830	221,340	243,440	1	139,100	149,340	164,240	1
150	150	497,270	522,020	573,930	1	326,490	349,390	405,560	1
200	200	1,210,810	1,270,840	1,442,140	1	560,750	600,280	702,770	1

(注)　① PDCPD部分は内外面水道用エポキシ樹脂塗装品です。
② 補修弁は管内圧力計等の計測機器設置用タップ(Rc3/8)を標準で装備しています。
③ フランジ形(乙型)空気弁及びPDCPD補修弁には弊社の標準施工用配管接続部材を付属している規格や呼び径もあります。
詳細は取扱説明書の空気弁･補修弁の付属部品一覧表を参照願います。
④ 他社製空気弁や補修弁と接続される場合は接続部材をご確認願います。
⑤ 空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。
⑥ 補修弁75(80)mm以上は、バタフライタイプです。
75(80)mmはレバー操作45°のみです。100～200mmはレバー操作45°とレバー操作90°タイプがあります。
⑦ 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

21　農業用空気弁・補修弁

型 番	V	＊＊	＊＊	＊	E	＊＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続・規格		呼び径	
V	手動弁	AR	農業用空気弁	LV	レバー式	D	PDCPD	E	EPDM	NR	ねじ込み形　R(甲型)	025	25mm
		IS	農業用補修弁	ZZ	なし	I	HI-PVC			FW	フランジ 7.5K(乙型)	｜	
										F1	フランジ　10K(乙型)	200	200mm
										F6	フランジ　16K(乙型)		



ねじ込み形(甲型)　　1台当:円

型 式		農業用空気弁 (PDCPD)			
規 格		7.5K(上水)	10K	16K	梱包数
呼び径	型 番	VARLVDENR025	VARLVDENR025	VARLVDENR025	
(mm)		価　格	価　格	価　格	
25	025	86,380	95,030	104,490	1

(注)　空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。

フランジ形(乙型)　　1台当:円

型 式		農業用空気弁 (PDCPD)				農業用補修弁(75mm、100mmはHI-PVC, 150mm、200mmはPDCPD)			
規 格		7.5K(上水)	10K	16K	梱包数	7.5K(上水)	10K	16K	梱包数
呼び径	型 番	VARLVDEFW025	VARLVDEF1025	VARLVDEF6025		ー	ー	ー	
(mm)		価　格	価　格	価　格		ー	ー	ー	
25	025	95,170	104,620	115,270	1	-	-	-	-
呼び径	型 番	VARZZDEFW***	VARZZDEF1***	VARZZDEF6***	梱包数	VISLV*EFW***	VISLV*EF1***	VISLV*EF6***	梱包数
(mm)		価　格	価　格	価　格		価　格	価　格	価　格	
75(80)	080	115,670	127,250	140,020	1	79,330	84,920	93,430	1
100	100	193,260	212,300	233,600	1	139,100	149,340	164,240	1
150	150	467,050	515,360	566,610	1	266,460	285,510	387,990	1
200	200	1,159,570	1,217,600	1,398,220	1	439,230	469,980	658,850	1

(注)　① 補修弁は管内圧力計等の計測機器設置用タップ(Rc3/8)を標準で装備しています。
② フランジ形(乙型)空気弁及びPDCPD補修弁には弊社の標準施工用配管接続部材を付属している規格や呼び径もあります。
詳細は取扱説明書の空気弁･補修弁の付属部品一覧表を参照願います。
③ 他社製空気弁や補修弁と接続される場合は接続部材をご確認願います。
④ 空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。
⑤ 補修弁75(80)mm以上は、バタフライタイプです。
75(80)mmはレバー操作45°のみです。100～200mmはレバー操作45°とレバー操作90°タイプがあります。

22　自動給水栓

型　番	AAW	＊＊	I	E	＊＊	＊＊＊

種類	
AAW	自動給水栓

型式	
ZZ	自動給水栓(50mm)
AT	Aタイプ　(80mm)
BT	Bタイプ　(80mm)

ボディ材質	
I	HI-PVC

シール材質	
E	EPDM

接続、規格	
F1	フランジ形10K
SJ	ソケット形
NJ	ねじ込み形

呼び径	
050	50mm
｜	
080	80mm



種類	
AAW	自動給水栓

型式	
SN	センサー

1台当:円

型　式			自動給水栓			
ボディ			HI-PVC			
接　続			フランジ形	ソケット形	ねじ込み形	梱包数
呼び径 (mm)	型　番	作動差圧	AAW**IEF1***	AAW**IESJ***	AAW**IENJ***	
			価　格	価　格	価　格	
50	050	-	55,950	52,760	52,760	1
80	080	Aタイプ	60,570	57,380	57,380	1
		Bタイプ	60,570	57,380	57,380	1

1台当:円

型　式	自動給水栓用センサー (ABS)	
型　番	AAWSNIEZZZZZ	梱包数
	価　格	
50mm・80mm共通	21,510	1

(注)　① バルブ本体1台に対してセンサー1台使用します。
② 本体とセンサーを接続するチューブはセンサーに付属しています。
③ 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

23　外ねじ付エルボ用アタッチメント【自動給水栓･自由型アングルバルブ･アングルバタフライバルブ用】

型 番	S	AW	＊＊	＊＊＊	＊＊＊

種類	
S	セット部品

型式	
AW	外ねじ付エルボ用アタッチメント

接続	
AH	アタッチメント(タケノコホース)
AM	マチノ式アタッチメント

本体呼び径	
050	50mm
080	80mm

アタッチメント呼び径	
015	15mm
｜	
080	80mm



型 式		外ねじ付エルボ用アタッチメント			
接 続		アタッチメント(タケノコホース)		マチノ式アタッチメント	
呼び径 (mm)	型 番	SAWAH******	梱包数	SAWAM******	梱包数
50x 15	050015	○	1	―	-
50x 20	050020	○	1	―	-
50x 25	050025	○	1	―	-
50x 40	050040	―	-	○	1
50x 50	050050	○	1	○	1
80x 15	080015	○	1	―	-
80x 20	080020	○	1	―	-
80x 25	080025	○	1	―	-
80x 40	080040	―	-	○	1
80x 50	080050	○	1	○	1
80x 65	080065	―	-	○	1
80x 80	080080	―	-	○	1

(注) ①　設計積算価格は設定しておりません。
②　セット部品として販売しています。

24　自由型アングルバルブ

型番	V	AG	＊＊	U	E	＊＊	＊＊＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続・規格		呼び径		アタッチメント	
V	手動弁	AG	アングルバルブ	TH	T字ハンドル式	U	U-PVC	E	EPDM	F1	フランジ形10K	050	50mm	011	エルボホース
				MH	ハンドル固定式					SJ	ソケット形	｜		012	エルボマチノ
										NJ	ねじ込み形	080	80mm	05Y	外ねじ付エルボ



1台当:円

型式				自由型アングルバルブ			
アタッチメント				ホース受口（エルボホース）	マチノ式（エルボマチノ）	外ねじ式（外ねじ付エルボ）	梱包数
呼び径(mm)	型番	ハンドル操作方式	接続	VAG**UE*****011	VAG**UE*****012	VAG**UE*****05Y	
				価格	価格	価格	
50	050	T字ハンドル式	フランジ形	21,900	26,360	21,900	1X4
			ソケット形	21,340	25,860	21,340	1X4
			ねじ込み形	21,340	25,860	21,340	1X4
		ハンドル固定式	フランジ形	22,390	26,840	22,390	1X4
			ソケット形	21,870	26,330	21,870	1X4
			ねじ込み形	21,870	26,330	21,870	1X4
80	080	T字ハンドル式	フランジ形	44,730	55,260	44,730	1X2
			ソケット形	39,850	50,780	39,850	1X2
			ねじ込み形	39,850	50,780	39,850	1X2
		ハンドル固定式	フランジ形	45,210	55,700	45,210	1X2
			ソケット形	40,320	51,250	40,320	1X2
			ねじ込み形	40,320	51,250	40,320	1X2

(注)　北海道農水向け製品については別途お問合せください。

1個当:円

型式		T字ハンドル	
種類	型番	価格	梱包数
T字ハンドル(長)470ℓ	SAFTL	4,110	1
T字ハンドル(短)150ℓ	SAFTM	3,560	1

(注)　T字ハンドル(アングル、アルファルファーバルブ共用)は別売りとなります。

25　アングルバタフライバルブ

型番	V	AB	LV	D	E	SJ	＊＊＊	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続・規格		呼び径		アタッチメント	
V	手動弁	AB	アングルバタフライ	LV	レバー式	D	PDCPD	E	EPDM	SJ	ソケット形	080	80mm	011	エルボホース
												｜		012	エルボマチノ
												100	100mm	05Y	外ねじ付エルボ



1台当:円

型式				アングルバタフライバルブ			
アタッチメント				ホース受口（エルボホース）	マチノ式（エルボマチノ）	外ねじ式（外ねじ付エルボ）	梱包数
呼び径(mm)	型番	ハンドル操作方式	接続	VABLVDESJ***011	VABLVDESJ***012	VABLVDESJ***05Y	
				価格	価格	価格	
80	080	レバー式	ソケット形	89,390	103,850	89,390	1
100	100			110,180	119,910	-	1

(注)　北海道農水向け製品については別途お問合せください。

26　アルファルファーバルブ™82型

型 番	V	AF	＊＊	U	E	＊＊	＊＊＊

駆動	
V	手動弁

型式	
AF	アルファルファー

操作方式	
TH	T字ハンドル式
MH	ハンドル固定式

ボディ材質	
U	U-PVC

シール材質	
E	EPDM

接続・規格	
F1	フランジ形10K
SJ	ソケット形

呼び径	
050	50mm
｜	
100	100mm



1台当:円

型 式		アルファルファーバルブ™82型					
接 続		フランジ形			ソケット形		
ハンドル操作方式		T字ハンドル式	ハンドル固定式	梱包数	T字ハンドル式	ハンドル固定式	梱包数
呼び径 (mm)	型 番	VAFTHUEF1***	VAFMHUEF1***		VAFTHUESJ***	VAFMHUESJ***	
		価 格	価 格		価 格	価 格	
50	050	11,210	12,270	4X2	10,330	11,400	4X2
80	080	16,040	17,110	4	13,480	14,550	4X2
100	100	18,440	19,490	4	16,470	17,520	4

(注)　北海道農水向け製品については別途お問合せください。

1個当:円

型 式		T字ハンドル	
種 類	型 番	価 格	梱包数
T字ハンドル(長)470ℓ	SAFTL	4,110	1
T字ハンドル(短)150ℓ	SAFTM	3,560	1

(注)　T字ハンドル(アングル、アルファルファーバルブ共用)は別売りとなります。

27　アルファルファーバルブ™ 低圧大流量

型 番	V	AF	MH	U	E	SJ	125	＊	＊＊

駆動	
V	手動弁

型式	
AF	アルファルファー

操作方式	
MH	ハンドル固定式

ボディ材質	
U	U-PVC

シール材質	
E	EPDM

接続・規格	
SJ	ソケット形

呼び径	
125	125mm

飛散防止	
Q	無し
R	有り

最高許容圧力	
6J	0.1MPa仕様
6K	0.2MPa仕様



1台当:円

型 式		アルファルファーバルブ™ 低圧大流量					
ハンドル操作方式		ハンドル固定式					
接 続		ソケット形					
飛散防止		無し		梱包数	有り		梱包数
最高許容圧力		0.1MPa	0.2MPa		0.1MPa	0.2MPa	
呼び径 (mm)	型 番	VAFMHUESJ125Q6J	VAFMHUESJ125Q6K		VAFMHUESJ125R6J	VAFMHUESJ125R6K	
		価 格	価 格		価 格	価 格	
125	125	33,000	36,960	1	51,260	55,220	1

(注) ①　呼び径125mmは、50~100mmの82型とは構造が異なります。
② 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
③ 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

28 ボールバルブ21α型・21型

型番	V	＊＊	LV	＊	＊	＊	J	＊＊＊

駆動	
V	手動弁

型式	
2A	21α型
21	21型

操作方式	
LV	レバー式

ボディ材質	
U	U-PVC
C	C-PVC

シール材質	
E	EPDM
V	FKM

接続	
S	ソケット形
N	ねじ込み形
F	フランジ形

規格	
J	JIS
1	JIS 10K
5	JIS 5K

呼び径	
013	13mm
｜	
100	100mm



1台当:円

型 式		ボールバルブ21α型				
ボディ		U-PVC		C-PVC		梱包数
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM	
接 続		ソケット形・ねじ込み形				
呼び径 (mm)	型 番	V2ALVUE*J***	V2ALVUV*J***	V2ALVCE*J***	V2ALVCV*J***	
		価 格	価 格	価 格	価 格	
13	013	4,360	6,370	5,420	7,430	12X2
15	015	4,360	6,370	5,420	7,430	12X2
20	020	4,980	7,610	6,200	8,830	12X2
25	025	6,070	10,160	7,570	11,650	12
32	032	7,840	12,740	9,770	14,660	12
40	040	11,840	18,410	14,730	21,300	1X6
50	050	15,430	22,590	19,160	26,330	1X4
型 式		ボールバルブ21型				
呼び径 (mm)	型 番	V21LVUE*J***	V21LVUV*J***	V21LVCE*J***	V21LVCV*J***	梱包数
		価 格	価 格	価 格	価 格	
65	065	20,740	29,780	25,820	34,860	1X4
80	080	37,170	47,540	46,230	56,610	1X4
100	100	54,130	64,630	67,390	77,870	1

(注) ① 13mmは15mmのボディを使用しています。13mmC-PVC製のねじ込み形は製造しておりません。
② ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。
③ カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様も供給可能です。
④ ワンタッチ継手付(25mm以下)も供給可能です。別途お問い合わせください。

1台当:円

型 式		ボールバルブ21α型				
ボディ		U-PVC		C-PVC		梱包数
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM	
接 続		フランジ形				
呼び径 (mm)	型 番	V2ALVUEF****	V2ALVUVF****	V2ALVCEF****	V2ALVCVF****	
		価 格	価 格	価 格	価 格	
15	015	5,790	7,790	7,160	9,170	12X2
20	020	6,890	9,520	8,820	11,440	12X2
25	025	9,350	13,430	11,960	16,050	12X1
32	032	15,150	20,050	18,840	23,740	12X1
40	040	16,240	22,830	20,250	26,830	1X4
50	050	23,980	31,130	29,840	36,990	1X4
型 式		ボールバルブ21型				
呼び径 (mm)	型 番	V21LVUEF****	V21LVUVF****	V21LVCEF****	V21LVCVF****	梱包数
		価 格	価 格	価 格	価 格	
65	065	29,650	38,690	37,910	46,950	1X4
80	080	46,480	56,840	59,440	69,820	1X2
100	100	65,860	76,350	81,960	92,460	1

(注) ① ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。
② カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様も供給可能です。
③ ワンタッチ継手付(25mm以下)も供給可能です。別途お問い合わせください。

29　コンパクトボールバルブ27型

型番	V	7B	LV	＊	＊	＊	J	＊＊＊

駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径	
V	手動弁	7B	27型	LV	レバー式	U	U-PVC	E	EPDM	S	ソケット形	J	JIS	013	13mm
						C	C-PVC	V	FKM	N	ねじ込み形			｜	
														050	50mm



1台当:円

型 式		コンパクトボールバルブ27型								
ボディ		U-PVC				C-PVC				梱包数
シール材質		EPDM		FKM		EPDM		FKM		
接 続		ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	
呼び径 (mm)	型 番	V7BLVUESJ***	V7BLVUENJ***	V7BLVUVSJ***	V7BLVUVNJ***	V7BLVCESJ***	V7BLVCENJ***	V7BLVCVSJ***	V7BLVCVNJ***	
		価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	
13	013	2,520	-	2,760	-	3,120	-	3,370	-	30X2
15	015	2,900	2,900	3,150	3,150	3,600	3,600	3,840	3,840	30X2
20	020	3,500	3,500	3,840	3,840	4,350	4,350	4,700	4,700	20X2
25	025	4,040	4,040	4,520	4,520	5,030	5,030	5,520	5,520	20X2
32	032	5,910	5,910	6,940	6,940	7,300	7,300	8,350	8,350	20X2
40	040	8,730	8,730	9,940	9,940	10,870	10,870	12,080	12,080	10X2
50	050	11,130	11,130	12,720	12,720	13,880	13,880	15,470	15,470	10

«関連製品»

30 AVパッキン(ガスケット)

型 番	G	*	*	*	* * *


種類	
G	パッキン(ガスケット)

型式	
A	全面
N	内面

ゴム類	
E	EPDM
G	ジアブロック™(IIR-C)
V	FKM
T	PTFE被覆
F	PVDF被覆
S	SBR

規格	
1	JIS 10K
5	JIS 5K
W	上水

呼び径	
013	13mm
|	
350	350mm



全面　被覆　内面

1枚当:円

型 式	AVパッキン(ガスケット)							
	全面パッキン						内面パッキン	
材 質	EPDM			ジアブロック™ (IIR-C)	FKM		EPDM	
規 格	JIS 5K		JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K		JIS5K,JIS10K	
呼び径 (mm)	型 番	GAE5*** 価 格	梱包数	GAE1*** 価 格	GAG1*** 価 格	GAV1*** 価 格	梱包数	GNE**** 価 格	梱包数
13	013	230	10X24	310	460	-	10X18	-	-
15	015	240	10X24	320	470	5,420	10X18	140	10X36
20	020	280	10X24	350	550	6,450	10X18	150	10X36
25	025	320	10X18	430	690	7,450	10X12	150	10X30
32	030	400	10X10	460	720	8,500	10X10	170	10X24
40	040	430	10X10	530	810	9,310	10X10	230	10X24
50	050	460	10X9	590	940	10,990	10X8	240	10X18
65	065	650	10X15	760	1,250	15,710	10X12	400	10X12
80	080	790	10X14	920	1,560	24,980	10X10	520	10X10
100	100	960	10X10	1,160	1,870	32,340	10X8	640	10X8
125	125	1,380	10X8	1,400	2,340	39,370	10X7	950	10X14
150	150	1,600	10X8	1,740	2,960	48,760	10X4	1,050	10X10
200	200	2,050	10X4	2,160	○	60,820	10X4	1,240	10X7
250	250	2,720	10X2	2,900	○	87,000	10X2	1,740	10X4
300	300	3,330	10X2	3,420	○	110,410	10X2	2,170	10X3
350	350	5,390	10X2	5,570	○	○	10X2	-	-

(注) ① 全面パッキン(ガスケット)はJIS以外の接続規格（ANSI・DIN）が供給可能な材質と呼び径もあります。
② ジアブロック™(IIR-C)200mm以上及びFKM,バイフロン™F350mmは受注生産品です。
③ ○印(受注生産品)の価格は別途お問い合わせください。

1枚当:円

型 式	AVパッキン(ガスケット)				
	全面パッキン (EPDM+被覆)				
材 質	PTFE被覆		PVDF被覆		
規 格	JIS 10K				
呼び径 (mm)	型 番	GAT1*** 価格	梱包数	GAF1*** 価格	梱包数
15	015	1,860	10X18	2,900	10X18
20	020	2,070	10X18	3,240	10X18
25	025	2,370	10X11	3,710	10X12
32	030	2,720	10X9	4,250	10X10
40	040	3,020	10X9	4,720	10X10
50	050	3,620	10X8	5,660	10X8
65	065	4,580	10X12	7,170	10X12
80	080	5,850	10X10	9,150	10X10
100	100	6,930	10X8	10,840	10X8
125	125	8,120	10X7	12,710	10X7
150	150	10,210	10X4	15,840	10X4
200	200	12,980	10X4	20,310	10X4
250	250	16,240	10X2	25,420	10X2
300	300	18,610	10X2	29,130	10X2

1枚当:円

型 式	AVパッキン(ガスケット)			
	全面パッキン		内面パッキン	
材 質	SBR (水協検印付)			
規 格	7.5K(上水)			
呼び径 (mm)	型 番	GASW*** 価格	梱包数	GNSW*** 価格	梱包数
40	040	690	10X10	300	10X14
50	050	810	10X8	310	10X14
65	065	-	-	-	-
75	075	1,220	10X10	650	10X10
100	100	1,440	10X8	810	10X14
125	125	1,690	10X7	1,140	10X10
150	150	2,130	10X4	1,280	10X10
200	200	2,600	10X4	1,490	10X5
250	250	3,630	10X2	2,200	10X4
300	300	4,290	10X2	2,750	10X2
350	350	7,000	10X2	3,520	10X2

(注) ① 被覆パッキンはEPDMをベースに接液部分がPTFEまたはPVDFで被覆されたパッキンです。
② 7.5K(上水)規格40mm、50mmの接続規格はJIS 10K規格に準じています。
③ 7.5K(上水)規格に使用されるSBR(スタレンブタジエンゴム)は、水道用ゴム(JIS K6353)に準じています。

≪関連製品≫

31　TSフランジ U-PVC/HI-PVC/C-PVC

型 番	F	N	T	＊	＊	＊＊＊

種類		分野		型式		材質		規格		呼び径	
F	フランジ	N	標準	T	TSフランジ	U	U-PVC	1	JIS 10K	013	13mm
						I	HI-PVC	5	JIS　5K	｜	
						C	C-PVC	W	上水	350	350mm



1枚当:円

型 式		TSフランジ									
規 格		JIS 10K			JIS　5K			JIS 10K		JIS　5K	
材 質		U-PVC	HI-PVC		U-PVC	HI-PVC		C-PVC			
呼び径 (mm)	型 番	FNTU1***	FNTI1***	梱包数	FNTU5***	FNTI5***	梱包数	FNTC1***	梱包数	FNTC5***	梱包数
		価　格			価　格			価　格		価　格	
13	013	640	950	24×2	630	880	45×2	1,420	24×2	1,360	45×2
15	015	690	970	22×2	680	920	40×2	1,580	22×2	1,430	40×2
20	020	790	1,130	18×2	740	1,080	30×2	1,900	18×2	1,820	30×2
25	025	1,170	1,670	30	970	1,430	50	2,750	30	2,390	50
32	032	1,500	2,090	24	1,170	1,710	30	3,710	24	2,900	30
40	040	1,560	2,170	32	1,430	2,010	36	3,940	36	3,500	36
50	050	2,020	2,870	27	1,840	2,570	36	5,050	16	4,610	36
65	065	2,570	3,660	16	2,310	3,270	27	6,840	16	6,410	27
80	080	3,150	4,480	16	2,830	3,980	16	9,310	12	-	-
100	100	4,480	6,270	12	4,020	5,610	12	12,630	8	-	-
125	125	5,450	7,810	8	5,270	7,580	8	16,090	6	-	-
150	150	8,760	12,450	4	7,600	10,740	4	24,060	4	-	-
200	200	11,660	16,790	4	10,560	15,980	4	31,990	4	-	-
250	250	16,200	24,520	2	14,320	-	2	-	-	-	-
300	300	20,040	28,000	2	18,920	-	2	-	-	-	-
350	350	79,240	-	1	76,490	-	1	-	-	-	-

(注) ① ボルト穴寸法はJIS 10K、JIS 5Kに準じています。
② JIS5K 350mmのボルト穴寸法はJIS 5Kと異なりますので締結ボルトはM20をご使用ください。

1枚当:円

型 式		TSフランジ		
規 格		7.5K(上水)		
材 質		U-PVC	HI-PVC	
呼び径 (mm)	型 番	FNTUW***	FNTIW***	梱包数
		価　格		
50	050	2,630	-	20
65	065	-	-	-
75	075	4,540	6,490	12
100	100	6,030	8,340	8
125	125	7,830	11,260	6
150	150	12,830	18,260	4
200	200	15,980	24,640	4
250	250	22,250	29,730	2
300	300	27,470	-	2

(注) ① 50mmのボルト穴寸法はJIS 10Kに準じています。
② 75~300mmのボルト穴寸法はJIS　B 2062 水道用仕切弁に準じています。

«関連製品»

32 RR-MFジョイント U-PVC/HI-PVC

型番	R	N	＊	MF	＊	＊	＊＊＊

種類		分野		材質		型式		規格		種類		呼び径	
R	RR継手	N	標準	U	U-PVC	MF	RR-MFジョイント	J	JIS	I	一体成型品	040	40mm
				I	HI-PVC			W	上水	S	接着加工品	｜	
												300	300mm



1個当:円

型 式		RR-MFジョイント					
略 号		RR-MF					
材 質		一体成型品					
規 格		JIS10K			7.5K(上水)		
種 類		U-PVC	HI-PVC	梱包数	U-PVC	HI-PVC	梱包数
呼び径 (mm)	型番	RNUMFJI***	RNIMFJI***		RNUMFWI***	RNIMFWI***	
		価 格			価 格		
40	040	-	-	-	7,150	7,940	2
50	050	-	-	-	7,370	8,060	2
75(80)	080	10,480	11,530	2	10,480	11,530	2
100	100	17,490	19,210	2	17,490	19,210	2
125	125	24,700	25,810	2	24,700	25,810	2
150	150	25,420	27,950	2	25,420	27,950	2
種 類		接着加工品					
呼び径 (mm)	型番	RNUMFJS***	―	梱包数	RNUMFWS***	―	梱包数
		価 格			価 格		
200	200	25,160	-	2	30,040	-	2
250	250	36,510	-	1	44,760	-	1
300	300	51,130	-	1	61,460	-	1

(注) ① 上水規格の40,50mmの外径、PCD等の寸法はJIS10K規格寸法です。
② JIS10K規格の40,50mmを使用する場合は上水規格品を使用願います。
③ 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。
④ 一体成型品用離脱防止金具はショートタイプ,接着加工品用は標準タイプを使用願います。

33 FRP製RR-MFジョイント FRP

型番	R	N	R	MF	W	I	＊＊＊

種類		分野		材質		型式		規格		種類		呼び径	
R	RR継手	N	標準	R	FRP	MF	RR-MFジョイント	W	上水	I	一体成型品	350	350mm
												｜	
												500	500mm



1個当:円

型 式		FRP製RR-MFジョイント	
略 号		RR-MF	
材 質		FRP製(抜け止め付)	
規 格		7.5K(上水)	
種 類		一体成型品	
呼び径 (mm)	型番	RNRMFWI***	梱包数
		価 格	
350	350	260,920	1
400	400	405,850	1
450	450	454,180	1
500	500	520,480	1

(注) VU管・VM管兼用です。

«関連製品»

34 AVラッパ口

型番	F	N	R	＊	＊	＊＊＊

種類		分野		型式		材質		規格		呼び径	
F	ラッパ口	N	標準	R	ラッパ口	U	U-PVC	1	JIS 10K	040	40mm
						I	HI-PVC	W	上水	｜	
										350	350mm



1個当:円

型 式		ラッパ口						
規 格		JIS10K				7.5K(上水)		
材 質		U-PVC	梱包数	HI-PVC	梱包数	U-PVC	HI-PVC	梱包数
呼び径 (mm)	型番	FNRU1*** 価 格		FNRI1*** 価 格		FNRUW*** 価 格	FNRIW*** 価 格	
40	040	-		-	-	2,780	3,290	6
50	050	-		-	-	3,640	4,310	6
75(80)	080	4,740	3	5,710	6	6,170	7,410	6
100	100	6,500	6	7,760	6	8,060	9,700	6
125	125	7,760	6	9,280	6	10,210	12,290	6
150	150	11,090	6	13,310	6	15,130	18,100	6
200	200	17,180	6	20,610	6	21,780	26,130	6
250	250	22,190	3	-	3	28,510	-	3
300	300	26,470	3	-	3	33,800	-	3
350	350	71,060	1	-	1	-	-	-

(注) ① 上水規格の40,50mmの外径、PCD等の寸法はJIS10K規格寸法です。
② JIS10K規格の40,50mmを使用する場合は上水規格品を使用願います。
③ 接続規格 7.5K(上水)規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

35 接着剤

型番	C	＊	＊	＊＊＊

種類		型式		筆		重量	
C	AV接着剤	3	AV接着剤 32	1	筆付き	001	100g
		5	AV接着剤 52	0	筆なし	003	250g
		6	AV接着剤 62			005	500g
		8	AV接着剤 88			010	1kg
		9	AV接着剤 90				
		1	AV接着剤100				
		2	AV接着剤102				


●#32(青缶)


●#52(赤缶)


●#62(黄缶)


●#90(濃紺缶)
HI-PVC用


●#100(水色缶)
(白色)


●#102(濃緑缶)
(白色)


●#88(茶缶)
スーパー(C-PVC)用

1個当:円

適用管種	型 番	種 別	荷 姿	価 格	梱包数
U-PVC用	C31001	AV接着剤 32 低粘度速乾性(青缶)	100g缶筆付	* 710	20X2
	C31005		500g缶筆付	* 1,570	12X2
	C31010		1kg缶筆付	* 2,970	10
	C51005	AV接着剤 52 高粘度速乾性(赤缶)	500g缶筆付	* 1,870	12X2
	C61010	AV接着剤 62 高粘度遅乾性(黄缶)	1kg缶筆付	3,330	10
HI-PVC用	C91005	AV接着剤 90 低粘度速乾性(濃紺缶)	500g缶筆付	* 2,000	12X2
	C91010		1kg缶筆付	* 3,900	10
U-PVC用/HI-PVC用 (白色)	C11010	AV接着剤100(白) 低粘度速乾性(水色缶)	1kg缶筆付	* 4,260	10
	C20010	AV接着剤102(白) 高粘度遅乾性(濃緑缶)	1kg缶筆なし	5,360	10
C-PVC用 (スーパーパイプ用)	C81003	AV接着剤 88 低粘度速乾性(茶缶)	250g缶筆付	1,750	12X2
	C81005		500g缶筆付	3,060	12X2

(注) ①*印は「日本水道協会規格 JWWA S101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定された材料・製造方法・組成で、品質については弊社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。
② 遅乾性の接着剤(No.62,No.102)を、水道用配管には使用しないでください。
③ 塩ビ用接着剤は、「第二種有機溶剤等」に該当します。屋内で使用される場合、「有機溶剤作業主任者」の選任等が求められます。詳しくは、お近くの労働基準監督署まで、ご確認いただき、法令遵守のもと、作業にあたってください。

キャンセル・仕様変更時の諸経費

ご注文額に対するご請求掛率

在庫品		0%
非在庫品	射出成形前	0%
	機械加工前	50%
	組立前	80%
	組立完了後	100%

改訂履歴　2026年新規作成

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
全ページ	全製品		新規作成

改訂履歴　2025年10月版との差異(2026年4月版）

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
	硬質ポリ塩化ビニル管		
	・直管【プレーンエンド管】 VU管	削除	販売中止　U-PVC
	・直管【プレーンエンド管】 VM管	削除	販売中止　U-PVC
	・接着受口付片受直管【スリーブ付直管】 VP管	削除	販売中止　U-PVC
	・接着受口付片受直管【スリーブ付直管】 VU管	削除	販売中止　U-PVC
	・接着受口付片受直管【スリーブ付直管】 VM管	削除	販売中止　U-PVC
	・ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】　VP管	削除	販売中止　U-PVC
	・ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】　VU管	削除	販売中止　U-PVC
	・ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】　VM管	削除	販売中止　U-PVC
	・ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】　VH管	削除	販売中止　U-PVC
	・有孔管　VP管	削除	販売中止　U-PVC
	・有孔管　VU管	削除	販売中止　U-PVC
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管		
	・水道用ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】 VP管	削除	販売中止　U-PVC・HI-PVC
	硬質ポリ塩化ビニル管用加工継手	削除	
	・ノーマルベンド　接着受口　VP管用	削除	販売中止　U-PVC
	・ノーマルベンド　接着受口　VU管用	削除	販売中止　U-PVC
	・RRベンド　ゴム輪受口　VP管用	削除	販売中止　U-PVC
	・RRベンド　ゴム輪受口　VH管用	削除	販売中止　U-PVC
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管用加工継手		
	・ノーマルベンド　接着受口　VP管用	削除	販売中止　U-PVC・HI-PVC
	・RRベンド　ゴム輪受口　VP管用	削除	販売中止　U-PVC・HI-PVC

記載価格は2026年4月現在の日本国内渡し価格です。
この設計積算価格表の記載事項は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

管材システム事業部サイト

- カタログ(PDF)のダウンロード
- 価格表(PDF)のダウンロード
- 図面(CAD,外形図面)のダウンロード
- 取扱説明書のダウンロード
- 耐薬品性表のダウンロード
- 該非判定書類自動発行サービス
- 各種動画マニュアル　　他

旭有機材 価格表 ダウンロード　検索

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

管材システム事業部　旭有機材株式会社

札幌営業所
〒060-0807　北海道札幌市北区北7条西4-17-1 KDX札幌北口ビル8F
TEL:011-746-7710　FAX:011-746-7714

東京営業所
〒110-0005　東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー 21F
TEL:03-5826-8829　FAX:03-3834-7592

名古屋営業所
〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
TEL:052-222-8533　FAX:052-222-8233

大阪営業所
〒541-0048　大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル7F
TEL:06-4707-1080　FAX:06-4707-1088

福岡営業所
〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
TEL:092-413-8700　FAX:092-413-8722

＊お問い合わせは上記各営業所へお問い合わせください。

ASAHI AV、Picoball、ラブコック、アルファルファーバルブ、バイフロン、ジアブロック、Great Niche Explorer は旭有機材株式会社の登録商標です。

販売代理店

不許転載

初版　2026年4月
発行　2026年4月　　AV-PE-003-J26